



aż do
20%
Oszczędność
farby!

Optymalizacja atomizacji Airmatic to prosty i przyjazny dla środowiska sposób na zaoszczędzenie do 20 procent farby. Redukuje nadmierny przetrysk, zwiększa wydajność aplikacji i optymalizuje rozkład grubości warstwy na detalach. Jednocześnie zmniejsza się zanieczyszczenie kabiny i można zaoszczędzić materiał filtracyjny oraz czas czyszczenia. Jonizacja farby Airmatic jest przeznaczona dla każdego procesu aplikacji i można ją łatwo zastosować w istniejących instalacjach z robotami lakierniczymi.

Le **traitement d'air Airmatic** est une manière écologique d'économiser jusqu'à 20% de peinture. Il réduit l'overspray, augmente le rendement et assure une épaisseur plus régulière de l'application de peinture sur les pièces. Ça permet aussi de réduire l'encrassement de la cabine de peinture, d'économiser les filtres et de réduire les temps de nettoyage. L'ionisation d'air Airmatic est approprié pour tout type d'application et facilement adaptable sur les installations de robots de peinture.



Cechy

- + zwiększona szerokość strumienia natrysku
- + bardziej równomierny rozkład wielkości kropli lakieru
- + wyższa wydajność aplikacji
- + zredukowane ciśnienie

Caractéristiques

- largeur de jet de pulvérisation augmenté
- Répartition régulière de la taille des gouttes
- Meilleur rendement
- Diminution de pression d'air



Range + Heine GmbH
Lise-Meitner-Straße 3
D-71364 Winnenden

Tel.: +49 (0)7195 977254-0
Fax: +49 (0)7195 977254-77
info@range-heine.de
www.range-heine.de